

Ausschreibungstext für Fugensanierungen

System HSD® SP 60 d

_____ m	Maschinelle Begrenzungsschnitte in ausreichender Tiefe zu beiden Seiten der beschädigten Fuge im Abstand von je ≥ 12 cm zum Fugenverlauf anlegen. Bereiche zwischen den Begrenzungsschnitten zu Fuge hin abfallend ausbauen, loses Material entsorgen, Feinsäuberung mit Industriesauger vornehmen.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Liefern einer 2-Komponenten-Kunstharz-Grundierung, mischen nach Werksvorschrift und in den Reparaturbereich aufbringen.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Schwerlastsanierungsprofil HSD® SP 60 d liefern und mittels Spezialeinbauhilfen mit verstellbarer Fugenbreite auf Niveau des vorhandenen Bodens den Fugenspalt überlappend vormontieren. Fugenbreite gemäß bauseitiger Anforderung einstellen, ≥ 4 mm.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Liefern, mischen und einbauen eines werksvorgemischten 2-Komponenten-Kunstharzmörtels, unterfüllen der Schwerlastsanierungsprofile HSD® SP 60 d, höhengerechtes Anarbeiten von Außenkante der Schwerlastsanierungsprofile HSD® SP 60 d an Anschluss vorhandenen Boden.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Befestigung der Schwerlastsanierungsprofile HSD® SP 60 d mittels Schwerlastdübel in Kunstharzmörtelschicht und Tragbeton. Montagehilfen entfernen.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Übergänge zwischen den Schwerlastsanierungsprofilen HSD® SP 60 d und bestehender Industriesohle schleifen, sofern erforderlich.	€ _____/m	€ _____/Gesamt

_____ m	Fugennachschnitt zwischen den beiden Schwerlast-Sanierungsprofilhälften durch das Kunstharzmörtelbett, um die Funktion der Fuge sicherzustellen.	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Zulage elektrolytische Verzinkung	€ _____/m	€ _____/Gesamt
_____ m	Zulage für die Ausführung in Edelstahl V2A (1.4301)	€ _____/m	€ _____/Gesamt

Hersteller:

HSD Industriebeläge GmbH
Klosengartenstraße 32
50374 Erftstadt
Tel.: +49 (0) 22 35 / 68 488 - 0
Fax: +49 (0) 22 35 / 68 488 - 20
E-Mail: info@hsd-profile.com
www.hsd-profile.com