



FAQ = häufig gestellte Fragen

Hier soll mit kurzen Antworten auf die Fragen von BASIC-Nachbauern eingegangen werden. Wir haben zwar versucht unsere Baubeschreibungen einsteigerfreundlich zu gestalten, aber die Rückmeldung über Erfolg oder Mißerfolg können nur Sie uns geben. Außerdem möchten wir Ihre Beiträge zur Verbesserung unserer Unterlagen nutzen. Ein genereller Hinweis: Sie ersparen sich viel Arbeit und Ärger wenn Sie die Anleitungen, Berichte und Bildkommentare VOR dem Bau Ihres Bootes lesen.

Frage: Der Bauplan für den Rumpf ist bei mir kürzer als 700 mm. Was soll ich tun?

Antwort: Man sollte den Drucker so einstellen, daß er A4 Blätter im Maßstab 1:1druckt. Bei HP z.B. 100%, bei anderen Typen kann das auch "ganze Seite" heißen. Zweite Möglichkeit: Die einzelnen Blätter der Planes mit gleichen Abständen so zusammenkleben, dass sich eine Gesamtlänge von nicht mehr als 700mm ergibt. Die Zwischenräume einfach mit Strichen verbinden. Die genaue Außenkontur ergibt sich automatisch beim paarweisen Schleifen der ausgeschnittenen Teile. Maßabweichungen der Länge, Höhe oder Breite sind für den Bau des Bootes völlig unkritisch.

Frage: Muß ich mich an die Bauanleitung halten?

Antwort: Wenn Sie bereits Erfahrung im Bau von Segelbooten haben, müssen Sie es nicht. Sie können Ihre eigenen Ideen verwirklichen. Wenn Sie sich aber an die in der Bauanleitung vorgeschlagene Reihenfolge halten, kommen Sie in jedem Fall einfach und problemlos ans Ziel. Alle Komponenten wurden so gewählt, das ein Maximum an Funktionalität erreicht wird.

Frage: Wo kann ich die Materialien für die BASIC beziehen?

Antwort: Sperrholz z.B.: aus dem Baumarkt, Teile für das Rigg vom Drachenbau - oder Modellbauladen. Bezugsquellen für Materialsatz und Bleigewicht sind auf der BASIC-Seite und in der Bauanleitung aufgeführt.

Frage: Welche Fernsteuerung benötige ich für die BASIC?

Antwort: Es reicht eine einfache Anlage mit 2 Steuerfunktionen. Für die Segelverstellung, meist auf dem linken Knüppel, sollten Sie die Rückstellfeder entfernen und eventuell die beiliegende Rastung aktivieren.

Frage: Ich finde in den Bauzeichnungen keine Decksschablone. Was soll ich tun?

Antwort: Es gibt keine, sie ist auch nicht sinnvoll. Zeichnen Sie, wie in der Bauanleitung beschrieben, die Umrisse des Rumpfes direkt auf das Decksmaterial.

Frage: Welche Lacke eignen sich für die BASIC?

Antwort: Den Rumpf, innen und außen, innen zweimal, mit Schnellschleifgrund streichen (Gibt es im Baumarkt; Porenfüller aus dem Modellbaugeschäft dürfte teurer sein). Nach jedem Anstrich schleifen. Für das Außenfinish verwenden Sie am besten eine handelsübliche Lack-Spraydose aus dem Baumarkt, mit der Farbe Ihrer Wahl. Es muß keine besonders hochwertige Lackfarbe sein.